

## Compresseurs mobiles électriques

### Monobloc 15 m<sup>3</sup>/h

Groupe monobloc, monocylindre,  
Moteur monophasé



**Super Azur 50-2**

#### caractéristiques

- > Groupe Monobloc
- > Débit aspiré 15 m<sup>3</sup>/h
- > Réservoir 50 litres, 11 bar
- > Roues gonflables gros diamètre
- > Epurateur-détendeur PM

#### avantages

- > Compact
- > Bon rapport débit / capacité
- > Facilité de déplacement
- > Travail à pression constante

Modèles	Réf.	Aspiré m <sup>3</sup> /h - l/mn	Restitué m <sup>3</sup> /h - l/mn*	NB piston	litres	Bar	Temps 0 à 10 bar	tr/mn	HP - kW	Volt / Ph	dB(A) LWA	L x l x h : cm	kg
Super Azur 50-2	100.400 7	15 - 250	8,9 - 150	1	50	10	3 mn 20 s.	2.850	2 - 1,5	230/1	98	84 x 44 x 72,5	45

\*Débit restitué à 6 bar.

### Equipement

- épurateur-détendeur, petit modèle avec 2 sorties dont une raccord rapide,
- roues gonflables gros diamètre,
- contacteur manométrique, manomètre 16 bar,
- clapet anti-retour,
- soupape de sécurité, robinet de purge,
- tuyauterie cuivre grosse section,
- cordon d'alimentation : long. 3 m, 3 x 2,5 mm
- patin amortisseur

#### Groupe MONOBLOC

##### Monocylindre

Composants longue durée :

- clapets haut rendement,
- triple segmentation,
- cylindre en fonte,
- culasse en aluminium.

1 filtre à air

#### Applications :

●●●● APPLICATIONS CONTINUES

●●●● APPLICATIONS PROLONGÉES

●●●● APPLICATIONS NORMALES

●●●● APPLICATIONS OCCASIONNELLES

●●●● APPLICATIONS DÉCONSEILLÉES

●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●