

Bienvenue chez Tornado

Depuis 30 ans, Tornado Wire fabrique et distribue des grillages et toute une gamme de produits complémentaires. L'entreprise est fière de respecter des normes de qualité exemplaires et veille aux besoins de ses clients. Elle travaille auprès des secteurs agricole et forestier, des éleveurs, mais aussi de l'industrie des équipements. Elle investit massivement dans le développement de ses produits et la formation continue de ses employés.


HI-TENSILE PLUS

Nos produits Hi-Tensile Plus représentent l'aboutissement de la technologie haute résistance. Tous nos câbles Hi-Tensile Plus, équipés du système de fixation Tornado Titan ou Tornado Flex, offrent des propriétés supérieures aux exigences des normes européennes relatives à la résistance à la traction et à la galvanisation. Il en résulte une clôture solide et flexible nécessitant un entretien minime sur le long terme.



TORNADO FLEX

Le système de fixation Tornado Flex est flexible sous la pression, en particulier lors d'impacts. En outre, le système articulé permet de retourner le treillis à un angle de 90 degrés pour les applications spécifiques.



TORNADO TITAN

La rigidité du système de fixation Tornado Titan est due à un hauban vertical continu qui est fixé aux fils par un nœud non glissant innovant. Tornado Titan est caractérisée par son exceptionnelle résistance aux impacts. Elle est donc idéale pour les applications soumises à de fortes pressions.



TAILLE DES FILS ET RÉSISTANCE À LA TRACTION

Type	Nœud	Fils Supérieur & Inférieur		Fils Intermédiaires		Fils Verticaux	
		Dia nominal du fil (mm)	Résistance à la traction (N/mm ²)	Dia nominal du fil (mm)	Résistance à la traction (N/mm ²)	Dia nominal du fil (mm)	Résistance à la traction (N/mm ²)
LHT – Light High Tensile	Flex	2.00	1100/1250	2.00	1100/1250	2.00	695/850
HT – Hi-Tensile Plus	Flex	2.50	1235/1390	2.50	1235/1390	2.50	695/850
TL – Titan Light	Titan	2.00	1100/1250	2.00	1100/1250	2.00	695/850
T – Titan	Titan	2.50	1235/1390	2.50	1235/1390	2.50	695/850

Signification des codes:

T **244** / **20** / **15**
 Type Hauteur (cm) Nombre de fils Espacement vertical (cm)



INVESTOR IN PEOPLE