

Libellé du critère	Type de la piste de BMX				
	NATIONALE	NATIONALE TEMPORAIRE	REGIONALE	DEPARTEMENTALE	LOISIRS
Longueur de la piste	comprise entre 270 m au minimum et 400 m au maximum	comprise entre 230 m au minimum et 400 m au maximum	comprise entre 250 m au minimum et 400 m au maximum	comprise entre 200 m au minimum et 400 m au maximum	400m au maximum
Longueur de la première ligne droite de	60 m au moins	40 m au moins	50 m au moins	40 m au moins	40 m au moins
Largeur minimale pour le premier tronçon	8 m dans les 60 premiers mètres	8 m dans les 40 premiers mètres	8 m dans les 50 premiers mètres	8m pour les 20 premiers mètres puis 6m jusqu'au premier virage	4m
Largeur minimale pour le premier virage	6m	6m	5m	5m	4m
Largeur minimale entre la fin du premier virage et la ligne d'arrivée	5m	5m	5m	4m	3m
Bas de la pente avant du premier obstacle placé à	plus de 20 m de la grille de départ	plus de 12 m de la grille de départ	plus de 20 m de la grille de départ	plus de 20 m de la grille de départ	environ 15m de l'avant de la plateforme horizontale de le butte de départ
Hauteur du premier sommet du premier obstacle de 0,80 m maximum	X	X	X	X	0,50m
Angle de courbure du premier virage de 90° minimum	X	X	X	X	X
Derniers mètres du parcours en ligne droite	20m	20m	20m	20m	20m
Pas d'obstacle dans les derniers	10m	5m	10m	10m	10m
Pente de la butte de départ comprise entre 10 et 15°	X	X	X	X	
Longueur de la pente de la butte de départ comprise entre 10 et 13 m	X	X	X	X	
Dernier mètre de la pente courbe pour une transition progressive et douce avec le plan horizontal de la piste	X	X	X	X	X
Largeur minimale de la plate-forme de	9m	9m	8,5m	7,70m	4m
Marge minimale de sécurité entre les marques extérieures et le bord de la plate-forme de	0,50m	0,50m	0,25m	0,25m	
Largeur de la plate-forme de 10 m minimum (circuit construit après le 01/012006)	X	X	X	X	
Marge minimale de sécurité de 1 m entre les marques extérieures et le bord de la plate-forme (circuit construit 01/012006)	X	X	X	X	
8 couloirs de	1m de largeur	1m de largeur	1m de largeur	0,90m de largeur	
Les 8 couloirs tracés sur une longueur de 10 m à partir de la grille de départ	X	X	X	X	
Ligne droite tracée sur toute la largeur de la piste à une distance de 10m de la ligne de départ	X	X	X		
Sol de la plateforme de la butte de départ constitué d'une structure rigide Revêtement en synthétique, aggloméré d'asphalte ou similaire	X	X	X	X	
Hauteur de la grille de départ comprise entre 50 cm et 60 cm	X	X	X	X	
Longueur minimale de la zone d'arrivée de	20m	20m	20m	15m	10m
Départ de type aléatoire	X	X			
Feux lumineux ROUGE, ORANGE, ORANGE, VERT	X	X			
Grille sécurisée avec certification (épreuves nationales)	X	X			
Caillebotis ou métal déployé à l'arrière de la grille	X	X			
Pas d'écueil proche des bords de la piste (~ 2m : poteaux, arbres, barrières, ect ...) Suivant le niveau de dangerosité évalué par le référent, celui-ci demandera une protection adaptée.	X	X	X	X	X
La granulométrie du matériau du revêtement final, préférentiellement de couleur foncée, sera de 2mm, mais ne devra pas, en aucun cas, excéder 4mm et avoir une épaisseur suffisante (>= à 100mm) pour éviter l'apparition par érosion ou intempéries de la sous couche de granulats supérieur (graviers, cailloux, gravats, terre etc...).		X			
Système de départ à boîte vocale			X		
Feux lumineux ROUGE, ORANGE, VERT			X	X	
Grille pleine ne présentant aucun espace (non mue par un piston si elle n'est pas sécurisée)			X	X	
Départ à moyens manuels				X	
Hauteur des obstacles					1m maximum
Les virages seront					relevés (hauteur conseillée 1,5m)
Pas de différence de hauteur entre deux sommets d'un obstacle de plus de					20cm pour une distance < ou = à 3m entre sommets 40 cm pour une distance > à 3m et < à 5m entre sommets
Profil des obstacles					obligatoirement rond
Pas de creux par rapport au sommet le plus haut de plus de					0,30m
Il est fortement conseillé de prévoir le long des bords latéraux de la butte une balustrade continue ne présentant ni angle pointu ni aspérité					X
La liaison entre le bord supérieur de la piste et le niveau naturel du sol doit être réalisé de manière à faciliter la sortie éventuelle d'un pilote en cas de nécessité sans que celui-ci se trouve devoir surmonter une soudaine dénivellation					X
Les pneus pour délimiter la piste sont					strictement interdits
Distance entre le bord extérieur de la piste et tout obstacle de (clôture, poteaux,...)					2m minimum
Distance entre le bas de la pente d'un obstacle et le début d'un virage de					5m minimum
Pas d'obstacle dans les virages					X
Hauteur de la butte de départ et longueur					comprise entre 1 et 2m et 10 et 15m