

NOUVEAU

CINAM CHEVREUIL



**BROYEUR AUTOMOTEUR
TRANSPORTS FORESTIERS
TRAVAIL DU SOL**



CINAM

Bureau d'études et atelier de fabrication

LA PIERRE - 01300 BREGNIER CORDON

TEL : 79 87 24 09 - TELEX CINAM 490459 F - FAX : 67 04 19 33

Caractéristiques techniques données à titre indicatif et pouvant être modifiées à tout moment sans préavis.

L'ENGIN DE MANUTENTION TOUS TERRAINS CONÇU SPECIALEMENT POUR L'APICULTURE GRILLON 870 APICOLE OU SERRISTE

- Chariot automoteur agricole à chenillettes caoutchouc toilé motrices largeur 0,27 m. à crampons caoutchouc armés et mât de manutention inclinable (tilt) frontal hydraulique.
- Moteur KAWASAKI 4 temps à essence ordinaire, monocylindrique, graissage forcé, refroidi à l'air, puissance 8,7 ch (6,4 kw), démarrage électrique avec volant magnétique et bobine de charge 12 V - 3 A avec redresseur. Allumage électronique. Batterie 12 V - 30 Ah. Sortie réduite 1/2 sur arbre à cames vitesse maxi. 1800 t/mn.
- Embrayage CITROEN GS, boîte 5 vitesses GSA.. Freins à disques GS à commande à huile. Frein à main sur disques par câble et levier.
- En sortie BDV, 2 réducteurs rapport 1:3,5 entraînent 2 barbotins métalliques actionnant les chenilles.
- Direction par freinage d'une chenille. Le différentiel GS renvoie le mouvement sur la chenille opposée.
- Deux roues métalliques de tension réglables et 2 roues de suivi à pneus.
- Cinq vitesses étagées de 2 à 10 km/h.
- Pompe hydraulique sur le villebrequin actionnant, par un distributeur à 2 leviers, l'inclinaison du mât et la levée. Course 1,4 ou 2 m (préciser à la commande).
- Mât à fourches de 0,5 m de long, repliables.
Charge de basculement sans masse, mais avec chauffeur 70 kg assis : 400 daN (kg). charge utile au centre des fourches en miellerie : 300 daN.
Charge utile en tous terrains : 250 daN.
- Avec fourches 1m de long, charge tous terrains : 200 daN (préciser à la commande la longueur de fourches retenue).
- Largeur hors tout : 1,16 m au sol (chenilles de 0,27 m de large).
- Longueur hors tout, fourches repliées : 1,6 m.
- Hauteur hors tout : 1,55 m (pour hauteur plus faibles, nous consulter).
- Poids à vide : environ 500 kg.
- Eclairage : 2 phares dont un amovible sur cordon balladeur et 2 feux rouges AR plus un phare de recul
- Matériel non homologué, classé chariot automoteur, véhicule spécial catégorie B, apte à circuler sur réseau routier.



CINAM

Bureau d'études et atelier de fabrication

LA PIERRE - 01300 BREGNIER CORDON

TEL : 79 87 24 09 - TELEX CINAM 490459 F - FAX : 67 04 19 33

Caractéristiques techniques données à titre indicatif et pouvant être modifiées à tout moment sans préavis.